

ПРИСТА ОЙЛ	ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ !!! Прочетете внимателно преди работа, транспорт и изхвърляне MSDS № CC 001/1040 Информационният лист е изготвен спрямо Приложение 2 на Регламент(ЕО) №1907/2006	Издаден на: 2008-09-15 Преработено издание заменя 2005-12-15
	Приста® STOU 10W-40	Стр.1/5

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТ И ФИРМАТА			
Наименование на препарата	Приста® STOU 10W-40		
Употреба на препарата	Универсално тракторно масло		
Наименование на фирмата	“Приста Ойл”-ЕАД –гр. Русе 7002, бул. “Трети Март” № 46		
Телефон за спешни случаи	тел: + 359 82 82 46 97, e-mail:information@prista-oil.bg		
+ 359 82 82 46 97			
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ			
Продуктът не се класифицира като опасен съгласно правилата за класификация на Директиви 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО			
Влияние върху хората			
При вдишване	Ако продуктът е във вид на мъгла или пари с изключително високи концентрации и в помещения с лоша вентилация, може да причини обриви по лигавиците на носа и дробовите, главоболие, гадене и сънливост.		
При контакт с кожата	Не се очаква кратки контакти да предизвикат обриви. Продължителният или често повтарящ се контакт на този продукт с кожата може да предизвика алергични кожни реакции в чувствителните, изложени на въздействието му хора.		
При контакт с очите	Може да предизвика незначителни раздразнения и чувство на дискомфорт.		
При поглъщане	Не се очаква да предизвика неблагоприятен ефект. При поглъщане на по-голямо количество, може да предизвика стомашни неразположение, гадене и стомашно разстройство.		
Влияние върху околната среда	Образуването на маслен филм във водни басейни, води до намаляване на кислорода във водата и е възможно да окаже вредно влияние върху водната флора и фауна. При попадане в почвата продуктът може да попадне в подземните води (при наличието на такива).		
3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ			
Наименование на компонентите	% Wt	CAS / EINECS №	Рискови фрази, Символ
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	< 65.0	64742-65-0/ 265-169-7	Няма
Petroleum lubricating oil, hydrotreated neutral based C20-C50	<20.0	72 623-87-1/276-738-4	Няма
Zink alkyl dithiophosphate	< 2.5	272-028-3	Xi R38
Calcium sulfonate	< 0.6	Polymer	Xi R43
Alkenyl amide	< 0.6	Conf	R53
Dibutylhydrogen phosphite	< 0.2	217-316-1	Xi R36/37
DMSO content (IP 346)	<3.0		
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ			

<u>При вдишване</u>	Изнесете пострадалия на чист въздух, ако забележите странични неблагоприятни въздействия- главоболие, гадене или сънливост. Потърсете медицинска помощ, ако дишането стане затруднено или симптомите продължават по-дълго време.
<u>При контакт с кожата</u>	Измийте обилно с вода и много сапун за няколко минути. В случай на раздразнение, потърсете лекарска помощ.
<u>При контакт с очите</u>	Изплаквайте обилно с вода за няколко минути. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако раздразнението е упорито.
<u>При поглъщане</u>	ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПРИНУДИТЕЛНО ПОВРЪЩАНЕ! Потърсете медицинска помощ. Никога не давайте течности през устата, ако пострадалият е в безсъзнание или с конвулсии.
<u>Необходимост от квалифицирана лекарска помощ</u>	Ако няма повръщане или обриви след поглъщане, дайте на пострадалия разтвор на медицински въглен във вода(3 супени лъжици в един литър вода).
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ	
<u>Подходящи средства за гасене на пожар</u>	Използвайте водна мъгла, сух химикал, пяна или въглероден двуокис. Вода може да се ползва за охлаждане и предпазване на изложените на огъня материали. Ако разлетият или изтекъл продукт не се е запалил, използвайте водна мъгла, за да разпръснете изпаренията и да осигурите защита за персонала, борещ се с ограничаването на разлива.
<u>Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност</u>	Водна струя
<u>Специфични опасности при експлозия и отделящи се газове</u>	Няма
<u>Специални предпазни средства за пожарникарите</u>	Естеството на необходимите специални предпазни средства ще зависи от размера на пожара и наличната естествена вентилация. При пожари в тесни и с лоша вентилация места се препоръчва носенето на пожароустойчиво облекло и противогази. При всички по-големи пожари с този продукт се препоръчва пълно пожарозащитно облекло.
<u>Процедура за гасене</u>	В случай на пожар, винаги викайте противопожарните служби. Малки пожари, като тези, които могат да бъдат изгасени с ръчни пожарогасители, могат да се гасят от обучен за целта персонал, инструктиран за работа при пожари със запалими течности. Гасенето на по-големи пожари трябва да се извършва от активно обучен персонал. Да се осигурява винаги път за изтегляне.
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ	
<u>Лични предпазни мерки</u>	Трябва да се носят лични предпазни средства, съобразно изискванията за работа с нефтопродукти. Ако разливът е в тясно, затворено и помещение с лоша вентилация, проветрете мястото.
<u>Мерки за опазване на околната среда</u>	Предотвратете изтичането в канализацията. Съберете разлетия продукт за рециклиране или предаване. Може да се попие с инертни материали.
<u>Средства за почистване</u>	Пясък, дървени стърготини.
7. РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ	
<u>7.1. Работа с препарата</u>	Избягвайте продължителен контакт с кожата и вдишване на пари.
<u>7.2. Съхранение</u>	Когато не ползвате контейнерите, дръжте ги затворени. Съхранявайте при температура на околната среда.
<u>7.3. Специфична употреба</u>	Съгласно продуктовата спецификация.
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА	
<u>8.1. Гранични стойности на експозиция</u>	5 mg/m ³ мъгла от минерално масло във въздуха за 8 часов работен ден
<u>8.2. Контрол на експозиция</u> <u>Защита на дихателните пътища</u>	При нормални условия не се налага респираторна защита. В случай на образуване на пари или мъгла, да се използват

<u>Защита на ръцете</u> <u>Защита на очите</u> <u>Защита на кожата и тялото</u> <u>Контрол на експозиция на околната среда</u>	одобри за целта респираторни предпазни средства. Тези респираторни предпазни средства трябва да се използват при почистване на големи разливи или разливи в тесни и ограничени пространства, например при почистване на резервоари, цистерни или други съдове. Неопрени ръкавици; Време на износване на материала на ръкавиците: > 30 минути. Предпазни очила Персоналът, изложен на въздействие, трябва да спазва необходимата лична хигиена. Тук се включва почистване на откритие части на кожата няколко пъти на ден с вода и сапун, а замърсените дрехи да се перат или дават на химическо чистене. Препоръчват се дрехи с дълги ръкави. При необходимост използвайте масло устойчиви ботуши или обувки. Не носете пръстени, часовници или др. подобни, под които може да попадне и да се задържи материал, и да предизвика кожни реакции. Образуването на маслен филм във водни басейни, води до намаляване на кислорода във водата и е възможно да окаже вредно влияние върху водната флора и фауна. При попадане в почвата продуктът може да попадне в подземните води (при наличието на такива).
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА	
9.1. Обща информация	
Външен вид	Кафява течност
Мирис	Слаб
9.2. Важна информация за безопасността и околната среда	
pH	Не е приложимо
Точка на кипене/интервал на кипене	-
Запалимост/Пламна температура, °C, СОС	228
Експлозивни свойства	-
Окислителни свойства	-
Парно налягане	-
Разтворимост	Разтворим в органични разтворители
Разтворимост във вода	Неразтворимо
Коефициент на разпределение: n-октанол /вода	-
Плътност при 20°C, g/ml	0.876
Кинематичен вискозитет, cSt	14,2 cSt при 100°C
Плътност на парите	-
Скорост на изпарение	-
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ	
<u>Условия, които трябва да се избягват</u>	Продуктът притежава нормална стабилност при умерено повишени температури и налягания.
<u>Материали, които трябва да се избягват</u>	Силни окислителни агенти
<u>Опасни продукти на разпадане</u>	Дим, въглероден окис и други продукти на непълното изгаряне.
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ	
<u>Контакт с очите</u>	Не се очаква да предизвиква очни раздразнения. Базовото масло е изпитано съгласно процедура OECD 405. При случайно попадане в очите може да предизвика незначителни раздразнения и чувство на дискомфорт.
<u>Контакт с кожата</u>	LD ₅₀ (зайци) за базовото масло е > 2000mg/kg - не се очаква да бъде кожен дразнител. Изпитание на базовото масло съгласно процедура OECD 404. Продължителният или често повтарящ се контакт с кожата, като например от напоено с продукта облекло, може да предизвика дерматити.
<u>При вдишване</u>	Ако продуктът е разпръснат във вид на мъгла или при нагряването му са се образували пари, може да се получат раздразнения на горните дихателни пътища.
<u>При поглъщане</u>	LD ₅₀ (плъхове) за базовото масло е > 5000mg/kg, което се счита за много ниска токсичност. При инцидентно поглъщане на малки дози не се очаква

	продуктът да е опасен, но при поглъщане на по-големи количества може да предизвика гадене и стомашно разстройство.
<u>Хроничен ефект</u>	Чести контакти с кожата могат да доведат до упорити обриви и дерматити.
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА	
<u>12.1. Екотоксичност</u>	ЛК ₅₀ LC ₅₀ за базовото масло(96часа за риби) е > 1000mg/l ЕК ₅₀ ЕС ₅₀ за базовото масло(48часа за Daphnia (водни бълхи) е > 1000mg/l Счита се, че продуктът е със сравнително ниска токсичност.
<u>12.2. Подвижност</u>	Слаба подвижност, дължаща се на ниска разтворимост във вода. При попадане в почвата продуктът може да попадне и замърси подземните води.
<u>12.3. Устойчивост и разградимост</u>	Продуктът не е лесно биоразградим. Присъща биоразградимост=22% след 28 дни (OCD 301B)
<u>12.4. Биоакмулираща способност</u>	Log K _{OW} за базовото масло е в границите 3.9-6.0. Коефициент на разпределение n-octanol/вода Log K _{OW} > 3.0 е индикация за възможно биоакмулиране.
<u>12.5. Резултати от оценката на РВТ</u>	
<u>12.6. Други неблагоприятни въздействия</u>	Образуването на маслен филм във водни басейни, води до намаляване на кислорода във водата и е възможно да окаже вредно влияние върху водната флора и фауна.
13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	
<u>Третиране на отпадъците и опаковките</u>	Смяната на маслото след употреба да се извършва само на местата за смяна на масла. Изхвърляйте опаковките само в определените за целта места. Спазвайте действащите в страната нормативни документи за третиране и регенериране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
<u>Код на отпадъка</u>	13 02 05* (Съгласно Наредба № 3 от 1 Април 2004 за класификация на отпадъците)
14.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ	
	Сухопътен транспорт ADR - Няма специални изисквания Морски транспорт IMDG - Няма специални изисквания Железопътен транспорт RID - Няма специални изисквания Въздушен транспорт IATA- Няма специални изисквания
15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА	
<u>Информация за етиктиране</u>	Не се изисква специално етиктиране съгласно Директиви 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО Съдържа: Калциев сулфонат. Може да причини алергична реакция
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	
<u>Преработено издание</u>	Преработено издание.
<u>Изменения по точки</u>	12.Екологични данни 01-01-2005 13.Управление на отпадъците 01-01-2005 3. Потенциални опасности 15-12-2005 4. Мерки за оказване на първа помощ 15-12-2005 5.Мерки при гасене на пожар 15-12-2005 Изцяло преработено издание съгласно 15-09-2008 Регламент (ЕО) 1907/2006
<u>Описание на рисковите фрази</u>	R38- Дразни кожата R43- Възможна е сензибилизация при контакт с кожата R53- Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда R36/37-Дразни очите и дихателните пътища
<u>Използвани документи</u>	Информационния лист за безопасност е разработен съгласно Приложение II на Регламент 1907/2006 на Европейския парламент. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ДВ, бр.

90/2005г. изм. бр. 53/2008г.).

Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003г. изм. бр. 70/2008г.).

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 114/2003 изм. бр. 95/2006г.).

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5/2003г. изм. бр. 57/2005г.).

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8/2004 изм. бр. 67/2007г.).

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.).

Сборник Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа-1999

EUCLID Data Sheet for base oil – European commission-European Chemical Bureau

Тази информация, основаваща се на нашия актуален опит и знания, е коректна и е предназначена да даде описание на продукта единствено във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, и опазването на околната среда. При неспазване на препоръките за безопасна работа, фирмата не носи отговорност за възникнали неблагоприятни въздействия и последици.