

HINTERACHSE UND HINTERACHSAUFHÄNGUNG

ABSCHNITT **RA**

INHALT

< VEREINIGTE AUSGABE >

VORSICHTSMASSNAHMEN UND VORBEREITUNG	RA- 2
--	-------

2WD

HINTERACHSE UND HINTERRADAUFHÄNGUNG	RA- 3
KONTROLLE UND EINSTELLUNG — Im eingebauten Zustand	RA- 4
HINTERACHSE — Radnabe	RA- 7
HINTERRADAUFHÄNGUNG	RA- 9
HINTERRADAUFHÄNGUNG — Schraubenfeder und Federbein	RA-11
HINTERRADAUFHÄNGUNG — Stabilisator	RA-13

4WD

HINTERACHSE UND HINTERRADAUFHÄNGUNG	RA-14
KONTROLLE UND EINSTELLUNG — Im eingebauten Zustand	RA-15
HINTERACHSE	RA-18
HINTERACHSE — Radnabe und Achsschenkel	RA-19
HINTERACHSE — Antriebswelle	RA-23
HINTERRADAUFHÄNGUNG	RA-31
HINTERRADAUFHÄNGUNG — Schraubenfeder und Federbein	RA-32
HINTERRADAUFHÄNGUNG — Stabilisator	RA-34

2WD und 4WD

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN (S.D.S.)	RA-35
---	-------

< ERGÄNZUNG-I >

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN (S.D.S.)	RA-1002
---	---------

RA



<ERGÄNZUNG-I>

HINTERACHSE UND HINTERACHSAUFHÄNGUNG

ABSCHNITT **RA**

INHALT

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN (S.D.S.) RA-1002

RA

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN (S.D.S.)

Allgemeine Spezifikationen — Modellreihe B13

SCHRAUBENFEDER

Ausführung	Coupé		T-Dach mit abnehmbaren Dachhälften	
	GA16DS, GA16DE	SR20DE	GA16DS, GA16DE	SR20DE
Drahtdurchmesser mm	10,7	11,1	10,7	11,1
Windungsdurchmesser mm	130			
Unbelastete Höhe mm	311	301	321	311
Federkonstante N·m (kg·m)	16 (1,6)	18 (1,8)	16 (1,6)	18 (1,8)
Kennfarbe	Hellgrün x 2, Gelb x 1	Hellgrün x 2, Purpur x 1	Hellgrün x 2, Hellblau x 1	Hellgrün x 2, Hellgrün x 1

FEDERBEIN

Ausführung		GA16DS, GA16DE		SR20DE
		Ohne A.B.S.	Mit A.B.S.	
Federbein, Art		Doppelt wirkend, hydraulisch		
Dämpfwirkung [bei 0,3 m/s]				
	N (kg)			
	Zugstufe	412 bis 579 (42 bis 59)	412 bis 579 (42 bis 59)	490 bis 686 (50 bis 70)
	Druckstufe	265 bis 422 (27 bis 43)	265 bis 422 (27 bis 43)	324 bis 500 (33 bis 51)
Kolbenstangen-Durchmesser	mm	18		

STABILISATOR

Ausführung	Rechtslenker		Linkslenker	
	GA16DS, GA16DE	SR20DE	GA16DS, GA16DE	SR20DE
Stabilisator-Durchmesser mm	9	14	10	14
Kennfarbe	Rot	Weiß	Orange	Weiß

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN (S.D.S.)

Allgemeine Spezifikationen — Modellreihe N14

SCHRAUBENFEDER

Ausführung	2WD									4WD	
	3-türig. Hatchback				5-türig. Hatchback			4-türige Limousine		GA16DE	SR20DET
	GA14DS, GA14DE, CD20	GA16DS, GA16DE	GA16DE*2	SR20DE	GA14DS	GA16DS, CD20	SR20DE	GA14DS, GA16DS, GA16DE, CD20*1	GA16DS, GA16DE, CD20		
Drahtdurchmesser mm	11,1	11,1	11,2	11,4	11,2	11,2	11,1	11,1	11,2	11,6	9,7 bis 11,9
Windungsdurchmesser mm	130										
Unbelastete Höhe mm	341	341	351	331	351	331	341	341	351	351	314
Kennfarbe	Rosa × 2, Rosa × 1	Rosa × 2, Rosa × 1	Purpur × 2, Orange × 1	Rosa × 2, Purpur × 1	Purpur × 2, Orange × 1	Purpur × 2, Orange × 1	Rosa × 2, Hellblau × 1	Rosa × 2, Rosa × 1	Purpur × 2, Orange × 1	Gelb × 2, Gelb × 1	Weiß × 2, Hellblau × 1

*1: L-Ausführung

*2: GTI-Ausführung

STOSSFÄNGER ODER FEDERBEIN

Ausführung		2WD				4WD			
		GA14DS, GA14DE, CD20	GA16DS, GA16DE		SR20DE	GA16DE		SR20DET	
			Ohne A.B.S.	Mit A.B.S.		Ohne A.B.S.	Mit A.B.S.		
Federbein, Art		Doppelt wirkend, hydraulisch							
Dämpfwirkung [bei 0,3 m/s]		N (kg)							
Zugstufe		412 bis 579 (42 bis 59)	412 bis 579 (42 bis 59)	412 bis 579 (42 bis 59)	490 bis 686 (50 bis 70)	490 bis 686 (50 bis 70)	490 bis 686 (50 bis 70)	667 bis 902 (68 bis 92)	
Druckstufe		265 bis 422 (27 bis 43)	265 bis 422 (27 bis 43)	265 bis 422 (27 bis 43)	324 bis 500 (33 bis 51)	265 bis 422 (27 bis 43)	265 bis 422 (27 bis 43)	314 bis 471 (32 bis 48)	
Kolbenstangen-Durchmesser		mm	18	22	22	22	18	18	22

STABILISATOR

Ausführung	2WD			4WD	
	Außer SR20DE		SR20DE	GA16DS, GA16DE	SR20DET
	Rechtslenker	Linkslenker			
Stabilisator-Durchmesser mm	9	10	14	10	15
Kennfarbe	Rot	Orange	Weiß	Rot	Grün

