5 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 …… 5－2

無断複製禁止

サ技報

各部油脂・冷却水と容量

項目		容量（ℓ）			指定油脂
油脂名	型式	オイルのみ交換時	オイルとオイルフィルター交換時	全容量	
エンジンオイル	4S-FE	3.7	4.1	4.5	キヤッスル・クリーンシンサート (SG) キヤッスル・クリーンSG (SG) キヤッスル・クリーンエクセレント (SF) キヤッスル・クリーンロイヤルII (SE) キヤッスル・クリーンスーパー (SD)
	3S-FE	3.7	4.1	4.5	
	3S-GE	3.6	3.9	4.3	
冷却水	4S-FE	6.8（M/T） 6.7（A/T）			LLC（キヤッスル・ロングライフクーラント） （凍結保証温度 30%濃度……－12℃ 50%濃度……－35℃）
	3S-FE	6.2（M/T） 6.6（A/T）			
	3S-GE	6.0（M/T） 6.5（A/T）			
マニュアルトランスアクスルオイル（含むディファレンシャル）	S50	2.6			キヤッスル・オートフルードD-II
	S52	2.6			
	S53	2.6			
オートマチックトランスアクスルオイル（含むディファレンシャル）	A140L	5.6（1.6）			キヤッスル・オートフルードD-II
	A140E	5.6（1.6）			
パワーステアリングフルード	ポンプ交換時	0.35			キヤッスル・パワーステアリングフルード
	総容量	0.8			
リヤステアリングギヤハウジング		――			キヤッスル・シャシーグリーススペシャル
クラッチフルード		――			トヨタブレーキフルード2500H
ブレーキフルード		――			

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止