

交付

91.12.1

付

技資

3.12.2

和田

ST180, 181, 182, 183系

T店

標 題 トヨタ カリーナED修理書/追補版の内容訂正のお知らせ

トヨタ カリーナED修理書/追補版(品番62332, 1990年8月発行)の内容に誤りがありましたので訂正します。

訂正内容

部位 P5-2 各部油脂・冷却水 各部油脂・冷却水と容量のS系マニュアルトランスアクスル指定油脂の訂正

正

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂
油 脂 名	型 式	オイルのみ 交 換 時	オイルとオイル フィルター交換 時	全 容 量	
エンジンオイル	4S-FE	3.7	4.1	4.5	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーンSG (SG) キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーンスーパー (SD)
	3S-FE	3.7	4.1	4.5	
	3S-GE	3.6	3.9	4.3	
冷却水	4S-FE	6.8 (M/T) 6.7 (A/T)			LLC(キャッスル・ロングライフクーラント) (凍結保証温度 30%濃度……-12℃ 50%濃度……-35℃)
	3S-FE	6.2 (M/T) 6.6 (A/T)			
	3S-GE	6.0 (M/T) 6.5 (A/T)			
マニュアル トランスアクスル オイル (含むディファレン シャル)	S50	2.6			キャッスル・MGギヤオイルスペシャルII
	S52	2.6			
	S53	2.6			
オートマチック トランスアクスル オイル (含むディファレン シャル)	A140L	5.6 (1.6)			キャッスル・オートフルードD-II
	A140E	5.6 (1.6)			
パワーステアリング フルード	ポンプ交換時	0.35			キャッスル・パワーステアリングフルード
	総容量	0.8			
リヤステアリングギヤハウジング		—			キャッスル・シャシーグリーススペシャル
クラッチフルード		—			トヨタブレーキフルード2500H
ブレーキフルード		—			

誤

各部油脂・冷却水と容量

項 目		容 量 (ℓ)			指 定 油 脂
油 脂 名	型 式	オイルのみ 交 換 時	オイルとオイル フィルター交換 時	全 容 量	
エンジンオイル	4S-FE	3.7	4.1	4.5	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーンSG (SG) キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーンスーパー (SD)
	3S-FE	3.7	4.1	4.5	
	3S-GE	3.6	3.9	4.3	
冷却水	4S-FE	6.8 (M/T) 6.7 (A/T)			LLC(キャッスル・ロングライフクーラント) (凍結保証温度 30%濃度……-12℃) 50%濃度……-35℃)
	3S-FE	6.2 (M/T) 6.6 (A/T)			
	3S-GE	6.0 (M/T) 6.5 (A/T)			
マニュアル トランスアクスル オイル (含むディファレン シャル)	S50	2.6			キャッスル・オートフルードD-II
	S52	2.6			
	S53	2.6			
オートマチック トランスアクスル オイル (含むディファレン シャル)	A140L	5.6 (1.6)			キャッスル・オートフルードD-II
	A140E	5.6 (1.6)			
パワーステアリング フルード	ポンプ交換時	0.35			キャッスル・パワーステアリングフルード
	総容量	0.8			
リヤステアリングギヤハウジング		—			キャッスル・シャシーグリーススペシャル
クラッチフルード		—			トヨタブレーキフルード2500H
ブレーキフルード		—			