9　各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 ……9－2

無断複製禁止

各部油脂・冷却水と容量

項目		容量（ℓ）			指定油脂
エンジン オイル	エンジン型式	オイルのみ交換時	オイルとオイルフィルタ交換時	全容量	キヤツスル モータ オイル クリーンエクセレント（SF） キヤツスル モータ オイル クリーンロイヤルII（SE） キヤツスル モータ オイル クリーンゴールデン（SD） キヤツスル モータ オイル クリーンスーパー（SD） キヤツスル モータ オイル クリーンカスタム（SD）
	3S−FE	3.7	3.9	4.3	
冷却水	3S−FE	6.0			LLC（キヤツスル ロング ライフ クーラント） （凍結保証温度 30%……−12℃ 50%……−35℃）
マニュアル トランスアクスル オイル（含むデイフアレンシヤル・トランスフア	C52	2.6			キヤツスル MG ギヤ オイル スペシヤル SAE75W−90（GL−3）
	S50, 52, 53	2.6			キヤツスル オート フルード D−II
	E50F2	5.2			キヤツスル トランスアクスル オイル E50
オートマチツク トランス アクスル オイル（デイフアレンシヤル部	A140L	5.7（1.6）			キヤツスル オート フルード D−II
	A140E	5.7（1.6） 3S−FE 5.3（1.6） 3S−GELU			
デイフアレンシヤル		1.2			キヤツスル ハイポイド ギヤ オイル SX（GL−5）
パワー ステアリング フルード	ポンプ交換時	0.35			キヤツスル パワー ステアリング フルード
	総容量	0.8			
クラツチ フルード		—			トヨタ ブレーキ フルード 2500H
ブレーキ フルード		—			

無断複製禁止