3　オートマチック　トランスアクスル

変更概要 …… 3 － 2
機能点検 …… 3 － 2
機能点検 …… 3 － 2
ストール　テスト …… 3 － 2

無断複製禁止

変更概要

トヨタ　セリカ修理書/追補版（品番62293，昭和62年８月発行）の内容に以下の項目を追加しました。

1　機能点検（ストール　テスト）

2　油圧テスト，変速点（４S－Fi　エンジン搭載車は１S－iLU　エンジン搭載車と同じ）

機能点検

機能点検

注意　・各テストは，必ず基本点検，調整およびエンジン点検，調整を行つた後に実施する。

・通常走行状態の油温（50～80℃）で行う。

・エアコンはOFF状態で行う。

ストール　テスト

1　ストール回転数点検

注意　・５秒以上連続して行わない。

・D　レンジとR　レンジの間隔は１分以上あける。

(1)　パーキング　ブレーキ　レバーを引き，輪止めをする。

(2)　エンジン回転計を取り付け，エンジンを始動する。

(3)　左足でブレーキ　ペダルを強く踏み，D　レンジ（R　レンジ）にシフトし，右足でアクセルレータ　ペダルをいつぱい踏み込んだ時の最高エンジン回転数をすばやく読み取る。

基準値

エンジン型式	4S－Fi
ストール回転数（rpm）	2100±150

無断複製禁止