12　各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 ……12－2

12

無断複製禁止

各部油脂・冷却水と容量

項目		容量 (ℓ)			指定油脂
油脂名	型式	オイルのみ交換時	オイルとオイルフィルター交換時	全容量	
エンジンオイル	3S-FE	3.7	4.1	4.5	キヤッスル・クリーンシンサート (SG) キヤッスル・クリーンSG (SG) キヤッスル・クリーンターボ (SF) キヤッスル・クリーンエキセレント (SF) キヤッスル・クリーンロイヤルII (SE)
	3S-GE	3.6	3.9	4.3	
冷却水	3S-FE	6.2(M/T) 6.6(A/T)			L.L.C (キヤッスル・ロングライフクーラント) (凍結保証温度 30%濃度……−12℃ 50%濃度……−35℃)
	3S-GE	6.0(M/T) 6.5(A/T)			
マニュアルトランスアクスルオイル (含むディファレンシャル)	S52	2.6			キヤッスル・オートフルード・D-II
	S53	2.6			
オートマチックトランスアクスルオイル (含むディファレンシャル)	A241E	8.0			キヤッスル・オートフルード・D-II
パワーステアリングフルード		0.8			キヤッスル・パワーステアリング・フルード
リヤステアリングギヤハウジング		———			キヤッスル・シャシーグリース・スペシャル
クラッチフルード		———			トヨタブレーキフルード2500H
ブレーキフルード		———			

無断複製禁止