4 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 ..... 4－2

無断複製禁止

サ技報

各部油脂・冷却水と容量

項目		容量 (ℓ)			指定油脂
油脂名	型式	オイルのみ交換時	オイルとオイルフィルター交換時	全容量	
エンジンオイル	3S-FE	3.7	4.1	4.5	キヤッスル・クリーンシンサート (SG) キヤッスル・クリーンSG (SG) キヤッスル・クリーンエクセレント (SF) キヤッスル・クリーンターボ (SF) キヤッスル・クリーンロイヤルII (SE) キヤッスル・クリーンスーパー (SD)
	3S-GE	3.6	3.9	4.3	
	3S-GTE				
冷却水	3S-FE	6.2 (M/T) 6.6 (A/T)			LLC (キヤッスル・ロングライフクーラント) (凍結保証温度 30%濃度……－12℃ 50%濃度……－35℃)
	3S-GE	6.0 (M/T) 6.5 (A/T)			
	3S-GTE	6.0			
マニュアルトランスアクスルオイル (含むディファレンシャル)	S52	2.6			キヤッスル・オートフルードD-II
	S53	2.6			
	E150F	5.2			キヤッスル・ギヤオイルスーパー
	E152F				
オートマチックトランスアクスルオイル (含むディファレンシャル)	A241E	8.0			キヤッスル・オートフルードD-II
パワーステアリングフルード	ポンプ交換時	0.35			キヤッスル・パワーステアリングフルード
	総容量	0.8			
リヤステアリングギヤハウジング		———			キヤッスル・シャシーグリーススペシャル
クラッチフルード		———			トヨタブレーキフルード2500H
ブレーキフルード		———			

無断複製禁止