10 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 ……10-2

無断複製禁止

サ技報

各部油脂・冷却水と容量

項目		容量 (ℓ)			指定油脂
	型式	オイルのみ交換時	オイルとオイルフィルター交換時	全容量	
エンジンオイル	3S-GTE	3.6	3.9	4.3	キヤッスル・クリーンSG (SG) キヤッスル・クリーンエクセレント (SF) キヤッスル・クリーンターボ (SF) キヤッスル・クリーンロイヤルII (SE) キヤッスル・クリーンスーパー (SD)
冷却水	3S-GTE	6.0			LLC（キヤッスル・ロングライフクーラント） （凍結保証温度 30%……－12℃ 50%……－35℃）
マニュアルトランスアクスルオイル（含むフロントディファレンシャル,センターディファレンシャル,トランスファーおよびオイル・クーラー）	E150F E152F	5.2			キヤッスル・ギヤオイルスーパー
ディファレンシャル（リヤ）		1.1			キヤッスル・ハイポイドギヤオイルSX
パワーステアリングフルード	ポンプ交換時	0.35			キヤッスル・パワーステアリング・フルード
	総容量	0.8			
クラッチフルード		——			トヨタ　ブレーキフルード2500H
ブレーキフルード		——			

無断複製禁止