7　各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量……7－2

無断複製禁止

各部油脂・冷却水と容量

項目		容量 (ℓ)			指定油脂
油脂名	型式	オイルのみ交換時	オイルとオイルフィルター交換時	全容量	
エンジンオイル	3S-GE	3.6	3.9	4.3	キヤッスル・クリーンSG (SG) キヤッスル・クリーンエキセレント (SF) キヤッスル・クリーンロイヤルⅡ (SE) キヤッスル・クリーンスーパー (SD)
冷却水	3S-GE	6.5(M/T)			LLC（キヤッスル・ロングライフクーラント） （凍結保証温度　30%濃度……－12℃ 50%濃度……－35℃）
マニュアルトランスアクスルオイル（含むディファレンシャル）	S52	2.6			キヤッスル・オートフルード・D-Ⅱ
	S53	2.6			
パワーステアリングフルード	ポンプ交換時	0.35			キヤッスル・パワーステアリング・フルード
	総容量	0.8			
リヤステアリングギヤハウジング		————			キヤッスル・シャシーグリース・スペシャル
クラッチフルード		————			トヨタブレーキフルード2500H
ブレーキフルード		————			
アクティブコントロールサスペンション	総油量	5.2			トヨタアクティブサスペンションフルード
	リザーバー内油量	2.1			

無断複製禁止