4　各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 …… 4－2

無断複製禁止

T0017979

各部油脂・冷却水と容量

項目		容量（ℓ）			指定油脂
油脂名	型式	オイルのみ交換時	オイルとオイルフィルター交換時	全容量	
エンジンオイル	3S-FE	3.7	3.9	4.3	キャッスル・クリーンシンサート (SG) キャッスル・クリーン SG (SG) キャッスル・クリーンエクセレント (SF) キャッスル・クリーンターボ (SF) キャッスル・クリーンロイヤルII (SE) キャッスル・クリーン SE フリート (SE)
	3S-GE	3.6	3.9	4.3	
	3S-GTE				
冷却水	3S-FE	6.2 (M/T) 6.6 (A/T)			LLC（キャッスル・ロングライフクーラント） （凍結保証温度 30%濃度……－12℃ 50%濃度……－35℃）
	3S-GE	6.0 (M/T) 6.5 (A/T)			
	3S-GTE	6.0			
マニュアルトランスアクスルオイル（含むディファレンシャル・トランスファー）	S52	2.6			キャッスル・MG ギヤオイルスペシャルII
	S53	2.6			
	E150F	5.2			キャッスル・ギヤオイルスーパー
	E152F				
オートマチックトランスアクスルオイル（含むディファレンシャル）	A241E	8.0			キャッスル・オートフルード D-II
リヤディファレンシャルオイル		1.1			キャッスル・ハイポイドギヤオイル SX
パワーステアリングフルード	ポンプ交換時	0.35			キャッスル・パワーステアリングフルード
	総容量	0.8			
リヤステアリングギヤハウジング		——			キャッスル・シャシーグリーススペシャル
クラッチフルード		——			トヨタブレーキフルード 2500H
ブレーキフルード		——			

JA4003

無断複製禁止