AUTOMATIC TRANSMISSION

SS13Y–02

SERVICE DATA

Shift schedule		
(Differential gear ratio: 5.625)		
D range		
(Throttle valve fully opened)	1 → 2	27 – 32 km/h (18 – 20 mph)
	2 → 3	60 – 65 km/h (37 – 40 mph)
	3 → O/D	83 – 92 km/h (52 – 57 mph)
	O/D → 3	78 – 87 km/h (48 – 54 mph)
	3 → 2	52 – 58 km/h (32 – 35 mph)
	2 → 1	20 – 24 km/h (12 – 15 mph)
2 range		
(Throttle valve fully opened)	3 → 2	62 – 68 km/h (39 – 42 mph)
L range		
(Throttle valve fully opened)	2 → 1	26 – 31 km/h (16 – 19 mph)
(Differential gear ratio: 5.857)		
D range		
(Throttle valve fully opened)	1 → 2	26 – 30 km/h (16 – 19 mph)
	2 → 3	57 – 63 km/h (35 – 39 mph)
	3 → O/D	80 – 89 km/h (50 – 55 mph)
	O/D → 3	75 – 84 km/h (47 – 52 mph)
	3 → 2	50 – 56 km/h (31 – 35 mph)
	2 → 1	19 – 23 km/h (12 – 15 mph)
2 range		
(Throttle valve fully opened)	3 → 2	60 – 65 km/h (37 – 40 mph)
L range		
(Throttle valve fully opened)	2 → 1	25 – 30 km/h (16 – 19 mph)
Lock–up point	Throttle valve opening 35 %	
(Differential gear ratio: 5.625)		
	Lock–up ON	54 – 60 km/h (34 – 37 mph)
	Lock–up OFF	49 – 55 km/h (30 – 34 mph)
(Differential gear ratio: 5.857)	Lock–up ON	52 – 57 km/h (32 – 35 mph)
	Lock–up OFF	47 – 53 km/h (29 – 33 mph)