CLUTCH

031CU–01

SERVICE DATA

Pedal height from asphalt sheet	w/ Booster Type LHD	183.0 – 193.0 mm (7.205 – 7.598 in.)
	w/ Booster Type RHD	179.0 – 189.0 mm (7.047 – 7.441 in.)
	w/o Booster Type	155.0 – 165.0 mm (6.102 – 6.496 in.)
Clutch pedal free play		5.0 – 10.0 mm (0.197 – 0.394 in.)
Clutch pedal push rod play at pedal top	w/ Booster Type LHD	0.5 – 1.0 mm (0.020 – 0.039 in.)
	w/ Booster Type RHD	0.25 – 0.5 mm (0.010 – 0.020 in.)
	w/o Booster Type	0.25 – 0.5 mm (0.010 – 0.020 in.)
Clutch release point from pedal full stroke end position	w/ Booster Type LHD	37mm (1.457 in.) or more
	w/ Booster Type RHD	25mm (0.985 in.) or more
	w/o Booster Type	25mm (0.985 in.) or more
Clutch booster push rod clearance		0 mm (0 in.)
Disc rivet head depth	Min.	0.3 mm (0.012 in.)
Disc runout	Max.	1.0 mm (0.039 in.)
Flywheel runout	Max.	0.1 mm (0.004 in.)
Diaghargm spring finger wear	depth Max.	0.6 mm (0.024 in.)
	width Max.	5.0 mm (0.197 in.)
Diaphragm spring tip non–alignment	Max.	0.5 mm (0.020 in.)