

ลูกสูบเบอร์ 2			
ช่องว่างทั้งชุด		0.62 ถึง 1.98 มม. (0.0244 ถึง 0.0780 นิ้ว)	
ความยาวอิสระของสปริงคั่นลูกสูบ	มาตรฐาน	16.05 มม. (0.6319 นิ้ว)	
เพลนเนตารีเกียร์หลัง			
ระยะรุนเพลนเนตารีที่นิยมนเกียร์	มาตรฐาน	0.20 ถึง 0.60 มม. (0.0079 ถึง 0.0236 นิ้ว)	
	สูงสุด	0.65 มม. (0.0256 นิ้ว)	
เพลนเนตารีชั้นเกียร์			
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้ฐเพลนเนตารีชั้นเกียร์	สูงสุด	27.08 มม. (1.0661 นิ้ว)	
เบรกเกียร์ 1 และเกียร์ถอย			
ความยาวอิสระของสปริงคั่นลูกสูบ	มาตรฐาน	12.9 มม. (0.508 นิ้ว)	
ช่องว่างทั้งชุด (ยกเว้น A343E, A343F)		0.70 ถึง 1.22 มม. (0.0276 ถึง 0.048 นิ้ว)	
ช่องว่างทั้งชุด (A343E, A343F)		0.60 ถึง 1.12 มม. (0.0236 ถึง 0.0441 นิ้ว)	
ความหนาของแผ่นประกบ	เบอร์ 55	4.0 มม. (0.157 นิ้ว)	
	เบอร์ 54	4.2 มม. (0.165 นิ้ว)	
	เบอร์ 53	4.4 มม. (0.173 นิ้ว)	
	เบอร์ 52	4.6 มม. (0.181 นิ้ว)	
	เบอร์ 51	4.8 มม. (0.189 นิ้ว)	
	เบอร์ 50	5.0 มม. (0.197 นิ้ว)	
	เบอร์ 66	5.2 มม. (0.205 นิ้ว)	
	เบอร์ 67	5.4 มม. (0.213 นิ้ว)	
เสื้อเกียร์			
น้ฐเสื้อเกียร์	สูงสุด	38.19 มม. (1.5035 นิ้ว)	
เสื้อท้ายเกียร์			
น้ฐเสื้อท้ายเกียร์	สูงสุด	40.02 มม. (1.5756 นิ้ว)	
ซีลน้ำมันเสื้อท้ายเกียร์ (A340E, A343E)		0 ± 0.5 มม. (0 ± 0.020 นิ้ว)	
เพลาส่งกำลัง			
ระยะรุนการหมุน	ปลายเพลา	0.30 ถึง 1.04 มม. (0.0118 ถึง 0.0409 นิ้ว)	
แอดคิวิตีเมเตอร์			
สปริง	ความยาวอิสระ/เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก มม. (นิ้ว)	สี	
B ₂ (A340E, A340F)	70.50 (2.776) / 19.90 (0.784)	สีเทาอ่อน	
B ₂ (A343E, A343F)	70.50 (2.776) / 19.70 (0.776)	สีแดง	
C ₂	ด้านใน	42.10 (1.657) / 14.70 (0.579)	สีชมพู
	ด้านนอก	68.53 (2.698) / 20.20 (0.795)	สีน้ำเงิน
B ₀ (A340E, A340F)	62.00 (2.441) / 16.00 (0.630)	สีเขียว	
B ₀ (A343E, A343F)	63.60 (2.504) / 16.00 (0.630)	สีแดง	
C ₀ (A340E, A340F)	ด้านใน	51.5 (2.028) / 14.02 (0.552)	สีแดง
	ด้านนอก	79.90 (3.146) / 20.09 (0.823)	สีฟ้า
C ₀ (A343E, A343F)	ด้านใน	46.0 (1.811) / 14.02 (0.552)	สีเหลือง
	ด้านนอก	74.60 (2.937) / 20.90 (0.823)	สีส้ม

ค่ากำหนดแรงขับ

ชิ้นส่วนที่ขึ้น	นิวตัน-เมตร	กก.-ชม.	ฟุต-ปอนด์	
เสื่อเกียร์หน้า x เสื่อเกียร์	14 มม. 17 มม.	34 57	350 580	25 42
เสื่อท้ายเกียร์ x เสื่อเกียร์ (A340E)		36	370	27
เสื่อต่อชุดทรานสเฟอร์หลัง x เสื่อเกียร์ (A340F A343F)		34	350	25
ขายึดขอล็อคตำแหน่ง P x เสื่อเกียร์		7.4	75	65 นิ้ว-ปอนด์
ชุดโอเวอร์ไดรฟ์เบรก x เสื่อเกียร์		25	260	19
ปั้มน้ำมันเกียร์ x เสื่อเกียร์		22	220	16
ตัวเรือนปั้มน้ำมัน x เพลาสเตเตอร์		10	100	7
เรือนวาล์ว x เสื่อเกียร์		10	100	7
ตะแกรงกรองน้ำมัน x เรือนวาล์ว		10	100	7
อ่างน้ำมันเกียร์ x เสื่อเกียร์		7.4	75	65 นิ้ว-ปอนด์
ปลั๊กถ่ายน้ำมัน		20	205	15
เซ็นเซอร์จับความเร็วรถตัวที่ 1 x เสื่อเกียร์		5.4	55	48 นิ้ว-ปอนด์
เซ็นเซอร์จับความเร็วรถตัวที่ 2 x เสื่อเกียร์		5.4	55	48 นิ้ว-ปอนด์
เซ็นเซอร์จับความเร็วโอเวอร์ไดรฟ์ไคลแมกซ์ x เสื่อเกียร์		5.4	55	48 นิ้ว-ปอนด์
สายไฟระบบเกียร์ x เสื่อเกียร์		5.4	55	48 นิ้ว-ปอนด์
โซลินอยด์วาล์วเกียร์ SL x ชุดเรือนวาล์ว		6.4	65	56 นิ้ว-ปอนด์
โซลินอยด์วาล์วเกียร์ S1 x ชุดเรือนวาล์ว		10	100	7
โซลินอยด์วาล์วเกียร์ S2 x ชุดเรือนวาล์ว		10	100	7
โซลินอยด์วาล์วเกียร์ SLT x ชุดเรือนวาล์ว		10	100	7
คันเพลาคควบคุมด้านซ้าย x แกนล็อคตำแหน่ง P		16	160	12
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ x ข้อต่อท่อออกชุดเลอร์		24	250	18
ข้อต่อท่อออกชุดเลอร์ x เสื่อเกียร์		29	300	22
ปลั๊กชุดเสื่อเกียร์ x เสื่อเกียร์		5.4	55	48 นิ้ว-ปอนด์
ชุดสวิทช์ตำแหน่งเกียร์ว่าง/จอด	โบลท์ นัต	13 6.9	130 70	9 61 นิ้ว-ปอนด์
ท่อหายใจ x เสื่อเกียร์หน้า		7.4	75	65 นิ้ว-ปอนด์