

คำกำหนดแรงขับ

ชิ้นส่วนที่ขับ	นิวตัน-เมตร	กก.-ชม.	ฟุต-ปอนด์
ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง x เชื้อเพลิงไทม์มิ่ง	21	214	15
เฟืองการนําน้ำมัน x ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง	64	652	47
ประกับซิลนําน้ำมันท้ายเครื่อง x เชื้อสูบ	13	133	10
เชื้อเพลิงไทม์มิ่ง x เชื้อสูบ	โบลท์	13	10
	โบลท์ข้อต่อ	16	12
ตะแกรงกรองนําน้ำมัน x เชื้อสูบ	8.0	82	71 นิ้ว-ปอนด์
อํางนําน้ำมันเครื่อง x เชื้อสูบ	16	163	12
อํางนําน้ำมันเครื่อง x เชื้อเพลิงไทม์มิ่ง	16	163	12
เซ็นเซอร์วัดระดับนําน้ำมันเครื่อง x อํางนําน้ำมันเครื่อง	8.0	82	71 นิ้ว-ปอนด์
แผ่นกันรุนเฟืองสะพาน x เฟลาเฟืองสะพานตัวที่ 1	50	510	37
ชุดปั๊มนํ้า x เชื้อสูบ	13	133	10
พูลเลย์ไทม์มิ่งเฟลาลูกเบี้ยว x เฟลาลูกเบี้ยว	98	1,000	72
ฝาครอบสายพานไทม์มิ่งตัวที่ 2 x ฝาสูบและเชื้อสูบ	10	102	7
แกล้มบี๊คหัวฉีด x ฝาสูบ	22	220	16
ท่อทางนําน้ำมันไหลกลับ x หัวฉีด	สกรูท่อทางนําน้ำมันไหลกลับ	16	12
	โบลท์ข้อต่อ	13	9
ประกับแบร์ริงเฟลาลูกเบี้ยว x ฝาสูบ	19	194	14
ฝาครอบวาล์ว x ฝาสูบ	9.0	92	80 นิ้ว-ปอนด์
ฝาสูบ x เชื้อสูบ	ครั้งที่ 1	85	63
	ครั้งที่ 2	หมุน 90°	หมุน 90°
	ครั้งที่ 3	หมุน 90°	หมุน 90°
ฝาครอบเฟืองไทม์มิ่ง x เชื้อเพลิงไทม์มิ่ง	13	133	10
ชุดคอมมอนเรล x เชื้อสูบ	38	387	28
ท่อทางนําน้ำมันไหลกลับตัวที่ 2 x ฝาสูบ	21	214	16
ประกับก้านสูบ x ก้านสูบ	ครั้งที่ 1	35	26
	ครั้งที่ 2	หมุน 90°	หมุน 90°
ชุดประกอบวาล์วกันกลับ x เชื้อสูบ	26	265	19
ประกับแบร์ริงเฟลาข้อเหวี่ยง x เชื้อสูบ	ครั้งที่ 1	50	37
	ครั้งที่ 2	หมุน 90°	หมุน 90°
ปลั๊กเกลียวตรงตัวที่ 1 x เชื้อสูบ	25	255	18