

คำกำหนดแรงขับ

ชิ้นส่วนที่ขึ้น	นิวตัน-เมตร	กก.-ชม.	ฟุต-ปอนด์
ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง x เสื่อเฟือง ไท้มิ่ง	21	214	15
เฟืองการฉีคน้ำมัน x ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง	64	652	47
ประกับฉีคน้ำมันท้ายเครื่อง x เสื่อสูบ	13	133	10
เสื่อเฟือง ไท้มิ่ง x เสื่อสูบ	โบลท์	133	10
	โบลท์ข้อต่อ	163	12
ตะแกรงกรองน้ำมัน x เสื่อสูบ	8.0	82	71 นิ้ว-ปอนด์
อ่างน้ำมันเครื่อง x เสื่อสูบ	16	163	12
อ่างน้ำมันเครื่อง x เสื่อเฟือง ไท้มิ่ง	16	163	12
เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมันเครื่อง x อ่างน้ำมันเครื่อง	8.0	82	71 นิ้ว-ปอนด์
แผ่นกันรุนเฟืองสะพาน x เฟลาเฟืองสะพานตัวที่ 1	50	510	37
ชุดปั๊มน้ำ x เสื่อสูบ	13	133	10
พูลเลย์ ไท้มิ่งเฟลาลูกเบี้ยว x เฟลาลูกเบี้ยว	98	1,000	72
ฝาครอบสายพาน ไท้มิ่งตัวที่ 2 x ฝาสูบ และเสื่อสูบ	10	102	7
แกล้มบี๊ตหัวฉีด x ฝาสูบ	22	220	16
ท่อทางน้ำมันไหลกลับ x หัวฉีด	สกรูท่อทางน้ำมันกลับ	163	12
	โบลท์ข้อต่อ	127	9
ประกับแบริงเฟลาลูกเบี้ยว x ฝาสูบ	19	194	14
ฝาครอบวาล์ว x ฝาสูบ	9.0	92	80 นิ้ว-ปอนด์
ฝาสูบ x เสื่อสูบ	ครั้งที่ 1	85	63
	ครั้งที่ 2	หมุน 90°	หมุน 90°
	ครั้งที่ 3	หมุน 90°	หมุน 90°
ฝาครอบเฟือง ไท้มิ่ง x เสื่อเฟือง ไท้มิ่ง	13	133	10
ชุดคอมมอนเรล x เสื่อสูบ	38	387	28
ท่อทางน้ำมันไหลกลับตัวที่ 2 x ฝาสูบ	21	214	16
ประกับก้านสูบ x ก้านสูบ	ครั้งที่ 1	35	26
	ครั้งที่ 2	หมุน 90°	หมุน 90°
ชุดประกอบวาล์วกันกลับ x เสื่อสูบ	26	265	19
ประกับแบริงเฟลาข้อเหวี่ยง x เสื่อสูบ	ครั้งที่ 1	50	37
	ครั้งที่ 2	หมุน 90°	หมุน 90°
ปลั๊กเกลียวตรงตัวที่ 1 x เสื่อสูบ	25	255	18