ENGINE FUEL

SERVICE DATA

SS0JT–02

Injection nozzles	Nozzle opening pressure	New nozzle	15,790 – 16,570 kPa (161 – 169 kgf/cm^2, 2,290 – 2,404 psi)
		Reused nozzle	15,200 – 16,180 kPa (155 – 165kgf/cm^2, 2,205 – 2,347 psi)
	Adjusting shim thickness		0.900 mm (0.0354 in.) 0.950 mm (0.0374 in.) 1.000 mm (0.0394 in.) 1.050 mm (0.0413 in.) 1.100 mm (0.0433 in.) 1.150 mm (0.0453 in.) 1.200 mm (0.0472 in.) 1.250 mm (0.0492 in.) 1.300 mm (0.0512 in.) 1.350 mm (0.0531 in.) 1.400 mm (0.0551 in.) 1.450 mm (0.0571 in.) 1.500 mm (0.0591 in.) 1.550 mm (0.0610 in.) 1.600 mm (0.0630 in.) 1.650 mm (0.0650 in.) 1.700 mm (0.0669 in.) 1.750 mm (0.0689 in.) 1.800 mm (0.0709 in.) 1.850 mm (0.0728 in.) 1.900 mm (0.0748 in.) 1.950 mm (0.0768 in.)