PROPELLER SHAFT

Specifications

Propeller shaft runout		Limit	0.8 mm	0.031 in.
Spider bearing axial play			Less than 0.05 mm (0.0020 in.)	
Snap ring thickness	Color	Mark		
Front propeller shaft	None	1	2.100 – 2.150 mm	0.0827 – 0.0846 in.
	None	2	2.150 – 2.200 mm	0.0846 – 0.0866 in.
	None	3	2.200 – 2.250 mm	0.0866 – 0.0886 in.
	Brown	None	2.250 – 2.300 mm	0.0886 – 0.0906 in.
	Blue	None	2.300 – 2.350 mm	0.0906 – 0.0925 in.
	None	6	2.350 – 2.400 mm	0.0925 – 0.0945 in.
	None	7	2.400 – 2.450 mm	0.0945 – 0.0965 in.
	None	8	2.450 – 2.500 mm	0.0965 – 0.0984 in.
Rear propeller shaft	None		2.00 mm	0.0787 in.
	Brown		2.03 mm	0.0799 in.
	Blue		2.06 mm	0.0811 in.
	None		2.09 mm	0.0823 in.

Torque Specifications

Part tightened	kg-cm	ft-lb	N·m
Front propeller shaft × Front differential	750	54	74
Front propeller shaft × Transfer	750	54	74
Rear propeller shaft × Rear differential	900	65	88
Rear propeller shaft × Transfer	900	65	88