LUBRICANT

Item		Capacity			Classification
		Liters	Us qts	Imp.qts	
Manual transmission oil	G40	2.8	3.0	2.5	API GL-4 or GL-5
	G52	2.6	2.8	2.3	SAE 75W-90
	H41	3.5	3.7	3.1	
	H55F	4.9	5.2	4.3	
	R141F	3.2	3.4	2.8	
	R150F	3.0	3.2	2.6	
	R151F	3.0	3.2	2.6	
Automatic transmission fluid					ATF DEXRON® II
Dry fill					
w/o Oil cooler		15.0	15.9	13.2	
w/ Oil cooler		15.4	16.3	13.6	
Drain and refill		6.0	6.3	5.3	
Transfer oil	G40, G52	2.1	2.2	1.8	API GL-4 or GL-5, SAE90
	H41, H55F	2.2	2.3	1.9	
	R140F, R150F, R151F	2.2	2.3	1.9	
Differential oil					
Front					API GL-5
RJ and LJ series		1.9	2.1	1.7	Above −18°C (0°F) SAE90
FJ, PZJ and HZJ series		2.6	2.7	2.3	Below −18°C (0°F) SAE 80W or 80W-90
Rear (w/o LSD)					API GL-5
RJ and LJ series		1.85	2.0	1.6	Above −18°C (0°F) SAE90
FJ, PZJ and HZJ series		2.5	2.6	2.2	Below −18°C (0°F) SAE80W or 80W-90
Rear (w/ LSD)					API GL-5 for LSD
RJ and LJ series		1.85	2.0	1.6	Above −18°C (0°F) SAE90
FJ, PZJ and HZJ series		2.5	2.6	2.2	Below −18°C (0°F) SAE 80W or 80W-90
Power steering fluid					ATF DEXRON® II
Gear box		0.51	0.54	0.45	
Total		0.8	0.85	0.70	
Steering gear box oil		0.64	0.68	0.56	API GL-4, SAE90
Brake fluid		—	—	—	SAE J1703 or FMVSS No.116 DOT3
P.T.O oil		0.5	0.5	0.4	API service GL-4 or GL-5 SAE 75W-90
Mechanical winch fluid		0.3	0.32	0.26	API GL-4 SAE 85W-90
Electric winch fluid		0.9	0.95	0.79	ATF Type F