ENGINE HOOD/DOOR

TORQUE SPECIFICATION

031VW–01

Part Tightened	N·m	kgf·cm	ft·lbf
HOOD			
Hood hinge x Hood	13	133	10
Hood hinge x Body	5.5	56	49 in.·lbf
Hood lock x Hood	8.0	82	71 in.·lbf
FRONT DOOR			
Door check x Body	30	306	22
Door check x Door panel	5.5	56	46 in.·lbf
Door frame sub–assy rear lower x Door panel	8.0	82	71 in.·lbf
Door glass x Front door window regulator	5.5	56	49 in.·lbf
Door hinge x Body	26	265	19
Door hinge x Door panel	26	265	19
Door lock x Door panel	5.0	51	44 in.·lbf
Door lock striker x Body	23	235	17
Door outside handle cover x Door panel	7.0	71	62 in.·lbf
Door outside handle frame x Door panel	4.0	41	35 in.·lbf
Outer view mirror x Door panel	10	102	7
Window regulator x Door panel	8.0	82	71 in.·lbf
REAR DOOR			
Door check x Body	30	306	22
Door check x Door panel	5.5	56	49 in.·lbf
Door hinge x Body	26	265	19
Door hinge x Door panel	26	265	19
Door lock x Door panel	5.0	51	44 in.·lbf
Door lock striker x Body	23	235	17
Door outside handle cover x Door panel	4.0	41	35 in.·lbf
Door outside handle frame x Door panel	7.0	71	62 in.·lbf
Window division bar sub–assy x Door panel	5.5	56	49 in.·lbf
BACK DOOR (LIFTBACK MODEL)			
Back door femaie stopper x Door panel	5.5	56	49 in.·lbf
Back door hinge assy x Body	19.5	200	14
Back door hinge assy x Door panel	19.5	200	14
Back door lock assy x Door panel	8.0	82	71 in.·lbf
Back door lock Striker x Body	11.5	120	8.0
Back door stay sub–assy x Body	7.0	71	62 in.·lbf
Back door stay sub–assy x Door panel	22	224	16
Center stop lamp assy x Door panel	5.5	56	49 in.·lbf